


# ПВ-3

Провід мідний ізольований



## Конструкція:

- 1 – Струмопровідна жила: мідна, скручена із м'яких проволоч, діаметром менше 0,80 мм;
- 2 – Ізоляція: полівінілхлоридний пластикат.

## Опис

### Призначення

Провід марки ПВ3 застосовується для електричних установок при стаціонарному прокладенні в освітлювальних і силових ланцюгах, для гнучкого монтажу електроустановки, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 В (для мереж до 450/750 В) частотою до 400 Гц або постійна напруга до 1000 В. Призначений для прокладення в сталевих або пластикових каналах, пустотних каналах будівельних конструкцій, де можливі вигини провода.

Ном.переріз мм <sup>2</sup>	Проволок в жилі, шт	Маса кг/км
0,5	7	7,8
0,75	7	10,6
1,0	7	12,9
1,5	7	18,3
2,5	15	23,6
4,0	19	29,8
6,0	19	44,1
10	19	66,0
16	49	110,5
16	49	167,5
25	77	263,0
35	105	347,2
50	144	479,6
70	210	678,8
95	285	917,0
120	360	1141,8
150	444	1399,1
185	555	1741,1
240	760	2344,7

### Основні технічні характеристики:

Номінальна напруга:	450 В
Максимальна напруга:	2 кВ
Температура середовища:	-50°C до +70°C
Форма провода:	круглий
Гарантійний термін:	2 роки
Термін служби провода	15 років