


ПВС

Провід мідний ізольований

мідь

ізоляція



Конструкція:

- 1 – Струмopрoвіднa жила:
скручeнa бaгaтoжильнa міднa;
- 2 – Ізоляція: полівінхлоридний пластикат;
- 3 – Оболонка: полівінілхлоридний пластикат

Опис

Провід круглої форми, із скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідної проволки, в оболонці з ПВХ пластикату, із заповненням проміжків між жилами матеріалом оболонки.

Призначення:

Провід марки ПВС застосовується для приєднання електроприладів та електроінструменту по догляду за житлом і його ремонту, пральних машин, холодильників, засобів малої механізації для садівництва, інших подібних машин і приладів, для виготовлення подовжувальних шнурів.

Основні технічні характеристики:

Номинальна напруга:	0,38/0,66 кВ
Температура середовища:	-25°C до +40°C
Клас гнучкості струмопровідних жил:	5
Кількість жил в проводі:	2, 3, 4, 5
Форма провода:	круглий
Колір ізоляції заземлюючої жили:	жовто-зелений
Колір ізоляції основних жил:	голубий, коричневий, чорний
Стандартний колір оболонки	білий або чорний
Гарантійний термін експлуатації:	2 роки
Термін служби провода:	не менше 6 років