NIK 2301

СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности для измерения активной энергии:	
по ДСТУ EN 62053-21	1
по ДСТУ EN 50470-1 и ДСТУ EN 50470-3	B
Номинальное напряжение	3x220/380 В, 3x230/400 В, 3x240/416 В, 3x127/220 В или 3x57.7/100 В
Допустимое отклонение напряжения	от -20 до +15 %
Номинальная сила тока	5 А
Максимальная сила тока	10 А, 60 А, 120 А
Номинальная частота	50 Гц
Постоянная счетчиков	8000 имп/(кВт·ч)
Чувствительность	
для счетчиков прямого включения	12,5 мА
для счетчиков трансформаторного включения	10,0 мА
Потребляемая мощность:	
в цепях напряжения, не более	10 В·А (2,0 Вт)
в цепях тока, не более	0.05 В·А
Степень защиты	IP54
Рабочий диапазон температур	от -40 до +70 °С
Масса, не более	2,3 кг
Количество разрядов счетного механизма	6+1
Межповерочный интервал	10 лет
Средний срок эксплуатации (до первого капитального ремонта)	30 лет

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

NIK 2301 A X . 0 X 0 0 . X . 1 X

Номинальное напряжение
- **1** 3x220 / 380 В
- **2** 3x230 / 400 В
- **3** 3x240 / 416 В
- **5** 3x100 В
- **6** 3x127 / 220 В
- **7** 3x220

Направление измерения энергии
- **1** Импорт активной энергии

Наличие датчика магнитного поля
- **0** Датчик отсутствует
- **M** Наличие датчика

Наличие интерфейса
- **0** Отсутствует

Схема подключения к электрической сети
- **P3** Прямого подключения 5 (120) А
- **P6** Прямого подключения 5 (80) А
- **T** Трансформаторного подключения 5 (10) А

- **A** Измерение активной энергии

Тип счетчика

Енергооблік
інженерно-технічний центр

ВЕСЬ СПЕКТР ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

www.energooblik.com.ua office@energooblik.com.ua тел.0670001955